




Características del artículo


- El núcleo del transformador se puede separar con facilidad.
- Excelente para el montaje posterior, ya que no es necesario interrumpir el circuito primario.
- Fijación sencilla y segura sobre la pletina: el transformador encaja de forma audible.
- Buena sujeción mediante tornillos de apriete.

Technical data	
Conductor redondo	Ø 9 mm
Corriente asignada	100, 125, 150, 200, 250 A
Factor de seguridad	FS 5

Drawings and views



Masszeichnung-1



Masszeichnung-2



Drehdeckel



Auf



Rückseite

Types						
Output	Cl.	Rated current A				
		100	125	150	200	250
1 A	0.5	–	–	–	0.5 VA 70142-8004-0005	0.5 VA 70142-8005-0005
	1	0.5 VA 70142-8001-0005	0.5 VA 70142-8002-0005	0.5 VA 70142-8003-0005	–	–
5 A	0.5	–	–	–	–	1.25 VA 70142-8005-0013
	1	–	–	1.25 VA 70142-8003-0013	1.25 VA 70142-8004-0013	–
333 mV	0.5	–	–	–	70142-8004-0333	70142-8005-0333
	1	70142-8001-0333	70142-8002-0333	70142-8003-0333	–	–

Condiciones de uso	
Normative standards	IEC 61869 parte 1 + 2
Asignado de corta duración térmico corriente	I _{th} = 60 x I _{pr} / 1s
Asignado permanente térmico corriente	I _{cth} = 1
Asignado aislamiento level	0,72/3/-kV
Asignado frecuencia	50 - 60 Hz
Clase de aislamiento	E / F / H

Condiciones ambientales	
Installation location	Indoor use
Temperatura ambiente	-10°C ... +55°C
relative humidity	5% ... 85%, no condensation
Altitude	up to 2000 m
Clase de protección (secundario bornes)	IP20
Remark	Solo suitable para insulated conductor