




Artikelmerkmale


- Wandlerkern ist bequem teilbar
- hervorragend für nachträglichen Einbau, da der Primärstromkreis nicht unterbrochen werden muss
- einfache und sichere Anbringung an Stromschiene – hörbare Verrastung des Stromwandlers
- gut fixierbar durch einige Klemmschrauben

Technische Daten	
Rundleiter	Ø 27 mm
Nennstrom	150, 200, 250, 300, 400, 500 A
Überstrombegrenzungsfaktor	FS 5

Maßzeichnungen und Ansichten



Masszeichnung-1




Masszeichnung-2



Drehdeckel



Auf



Rückseite

Ausführungen							
Ausgang	Kl.	Nennstrom A					
		150	200	250	300	400	500
1 A	0.5	–	–	–	–	–	0.5 VA 70142-8015-0005
	1	–	0.5 VA 70142-8011-0005	0.5 VA 70142-8012-0005	0.5 VA 70142-8013-0005	0.5 VA 70142-8014-0005	–
5 A	1	–	–	1.25 VA 70142-8012-0013	1.25 VA 70142-8013-0013	1.25 VA 70142-8014-0013	1.25 VA 70142-8015-0013
333 mV	0.5	–	–	–	–	–	70142-8015-0333
	1	70142-8010-0333	70142-8011-0333	70142-8012-0333	70142-8013-0333	70142-8014-0333	–

Anwendungsbedingungen	
Normative Standards	IEC 61869 Teil 1 + 2
Thermischer Bemessungs-Kurzzeitstrom	I _{th} = 60 x I _{pr} / 1 s
Thermischer Nenndauerstrom	I _{cth} = 1
Bemessungsisolationspegel	0,72/3/-kV
Nennfrequenz	50 - 60 Hz
Isolationsklasse	E / F / H

Umgebungsbedingungen	
Einbauort	Verwendung im Innenbereich
Umgebungstemperatur	-10°C ... +55°C
relative Luftfeuchtigkeit	5% .. 85%, keine Kondensation
Höhe	bis 2000 m
Schutzklasse (Sekundärklemmen)	IP20
Bemerkung	Nur für isolierten Leiter geeignet