




Artikelmerkmale


- Wandlerkern ist bequem teilbar
- hervorragend für nachträglichen Einbau, da der Primärstromkreis nicht unterbrochen werden muss
- einfache und sichere Anbringung an Stromschiene – hörbare Verrastung des Stromwandlers
- gut fixierbar durch einige Klemmschrauben

Technische Daten	
Rundleiter	Ø 43 mm
Nennstrom	250, 300, 400, 500, 600, 750, 800, 1000 A
Überstrombegrenzungsfaktor	FS 5

Maßzeichnungen und Ansichten



Masszeichnung-1




Masszeichnung-2



Drehdeckel



Auf



Rückseite

Ausführungen									
Ausgang	Kl.	Nennstrom A							
		250	300	400	500	600	750	800	1000
1 A	0.5	–	–	1 VA 70142-8022-0008	1 VA 70142-8023-0008	1 VA 70142-8024-0008	1 VA 70142-8025-0008	1 VA 70142-8026-0008	1 VA 70142-8027-0008
	1	1 VA 70142-8020-0008	1 VA 70142-8021-0008	–	–	–	–	–	–
5 A	0.5	–	–	–	–	2 VA 70142-8024-0022	2 VA 70142-8025-0022	2 VA 70142-8026-0022	2 VA 70142-8027-0022
	1	–	2 VA 70142-8021-0022	2 VA 70142-8022-0022	2 VA 70142-8023-0022	–	–	–	–
333 mV	0.5	–	–	70142-8022-0333	70142-8023-0333	70142-8024-0333	70142-8025-0333	70142-8026-0333	70142-8027-0333
	1	70142-8020-0333	70142-8021-0333	–	–	–	–	–	–

Anwendungsbedingungen	
Normative Standards	IEC 61869 Teil 1 + 2
Thermischer Bemessungs-Kurzzeitstrom	I _{th} = 60 x I _{pr} / 1 s
Thermischer Nenndauerstrom	I _{cth} = 1
Bemessungsisolationspegel	0,72/3/-kV
Nennfrequenz	50 - 60 Hz
Isolationsklasse	E / F / H

Umgebungsbedingungen	
Einbauort	Verwendung im Innenbereich
Umgebungstemperatur	-10°C ... +55°C
relative Luftfeuchtigkeit	5% .. 85%, keine Kondensation
Höhe	bis 2000 m
Schutzklasse (Sekundärklemmen)	IP20
Bemerkung	Nur für isolierten Leiter geeignet