




Características del artículo


- El núcleo del transformador se puede separar con facilidad.
- Excelente para el montaje posterior, ya que no es necesario interrumpir el circuito primario.
- Fijación sencilla y segura sobre la pletina: el transformador encaja de forma audible.
- Buena sujeción mediante tornillos de apriete.

Technical data	
Conductor redondo	Ø 43 mm
Corriente asignada	250, 300, 400, 500, 600, 750, 800, 1000 A
Factor de seguridad	FS 5

Drawings and views



Masszeichnung-1




Masszeichnung-2



Drehdeckel



Auf



Rückseite

Types									
Output	Cl.	Rated current A							
		250	300	400	500	600	750	800	1000
1 A	0.5	–	–	1 VA 70142-8022-0008	1 VA 70142-8023-0008	1 VA 70142-8024-0008	1 VA 70142-8025-0008	1 VA 70142-8026-0008	1 VA 70142-8027-0008
	1	1 VA 70142-8020-0008	1 VA 70142-8021-0008	–	–	–	–	–	–
5 A	0.5	–	–	–	–	2 VA 70142-8024-0022	2 VA 70142-8025-0022	2 VA 70142-8026-0022	2 VA 70142-8027-0022
	1	–	2 VA 70142-8021-0022	2 VA 70142-8022-0022	2 VA 70142-8023-0022	–	–	–	–
333 mV	0.5	–	–	70142-8022-0333	70142-8023-0333	70142-8024-0333	70142-8025-0333	70142-8026-0333	70142-8027-0333
	1	70142-8020-0333	70142-8021-0333	–	–	–	–	–	–

Condiciones de uso	
Normative standards	IEC 61869 parte 1 + 2
Asignado de corta duración térmico corriente	I _{th} = 60 x I _{pr} / 1s
Asignado permanente térmico corriente	I _{cth} = 1
Asignado aislamiento level	0,72/3/-kV
Asignado frecuencia	50 - 60 Hz
Clase de aislamiento	E / F / H

Condiciones ambientales	
Installation location	Indoor use
Temperatura ambiente	-10°C ... +55°C
relative humidity	5% ... 85%, no condensation
Altitude	up to 2000 m
Clase de protección (secundario bornes)	IP20
Remark	Solo suitable para insulated conductor