




Características del artículo


- El núcleo del transformador se puede separar con facilidad.
- Excelente para el montaje posterior, ya que no es necesario interrumpir el circuito primario.
- Fijación sencilla y segura sobre la pletina: el transformador encaja de forma audible.
- Buena sujeción mediante tornillos de apriete.

Technical data	
Conductor redondo	Ø 43 mm
Tipo de construcción	Transformador de núcleo partido para pletina, Transformador de núcleo partido para cable
Conexión secundaria	Borne de tornillo
Protección contra contacto	sí
Corriente asignada	250, 300, 400, 500, 600, 750, 800, 1000 A
Factor de seguridad	FS 5

Drawings and views



Plano de dimensiones 1




Plano de dimensiones 2



Tapa giratoria



Abierto



Vista trasera

Types									
Output	Cl.	Rated current A							
		250	300	400	500	600	750	800	1000
1 A	0.5	–	–	1 VA 70142-8022-0008	1 VA 70142-8023-0008	1 VA 70142-8024-0008	1 VA 70142-8025-0008	1 VA 70142-8026-0008	1 VA 70142-8027-0008
	1	1 VA 70142-8020-0008	1 VA 70142-8021-0008	–	–	–	–	–	–
5 A	0.5	–	–	–	–	2 VA 70142-8024-0022	2 VA 70142-8025-0022	2 VA 70142-8026-0022	2 VA 70142-8027-0022
	1	–	2 VA 70142-8021-0022	2 VA 70142-8022-0022	2 VA 70142-8023-0022	–	–	–	–
333 mV	0.5	–	–	70142-8022-0333	70142-8023-0333	70142-8024-0333	70142-8025-0333	70142-8026-0333	70142-8027-0333
	1	70142-8020-0333	70142-8021-0333	–	–	–	–	–	–

Condiciones de uso	
Normative standards	IEC 61869 parte 1 + 2
Asignado de corta duración térmico corriente	lth = 60 x lpr / 1s
Asignado permanente térmico corriente	lcth = 1
Asignado aislamiento level	0,72/3/-kV
Asignado frecuencia	50 - 60 Hz
Clase de aislamiento	E / F / H

Condiciones ambientales	
Installation location	Indoor use
Temperatura ambiente	-10°C ... +55°C
relative humidity	5% ... 85%, no condensation
Altitude	up to 2000 m
Clase de protección (secundario bornes)	IP20
Remark	Solo suitable para insulated conductor

Cable secundario		
Corriente secundaria	Diámetro	Longitud
1 A	0,5 mm	5 m
5 A	1,5 mm	3 m
333 mV	0,5 mm	3 m